

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie zeichnet sich durch Ihre glänzende Oberfläche und Übertragungssicherheit aus.

**Acetat**

Einmal verklebt, lassen sich Schilder dieser Folie nur sehr schwer unzerstört auf einen anderen Untergrund übertragen.

**Laminatfolie**

**Art.-Nr.: L3270**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Folienwerkstoff    | Acetat            |
| Farbe              | Transparent       |
| Oberfläche         | Glänzend          |
| Stärke Folie       | 0,050 mm          |
| Schutzpapierart    | Glassine Liner    |
| Klebstoff          | Permanent haftend |
| Klebkraft (N/25mm) | Zu Glas 12,0      |

Gemessen nach Finat Testmethode FTM 1. Kontaktzeit 24 Stunden. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Temperaturbeständigkeit | - 20°C bis + 120°C                 |
| Haltbarkeit             | Im Inneneinsatz: Nahezu unbegrenzt |

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.