

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie ist mit einem papierähnlichen Strich (weiss, matt) versehen. Sie ist für die nachträgliche Beschriftung durch Matrix- und Thermotransferdrucker entwickelt worden.

Die Folie besitzt gegenüber Papier eine höhere Witterungsbeständigkeit und kann mit der Umverpackung sortenrein recycelt werden.

Polyethylen

Spezial-PE-Folie

Art.-Nr.: F2340

Folienwerkstoff	Polyethylen
Farbe	Weiss
Oberfläche	matt
Stärke Folie	0,095 mm
Stärke Klebstoff	0,03 mm
Stärke Schutzpapier	0,068 mm
Schutzpapierart	Glassine Papier
Klebstoff	Permanent haftend (Kautschukbasis)

Klebkraft (N/25mm)	Anfasshaftung	20	Scherfestigkeit	>15 Std.
	(FTM9)			

Gemessen nach Finat Testmethode FTM1 nach 24 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 50°C (kurzfristig höher)
Lagerung	2 Jahre

Zulassungen	Geprüft für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln nach FDA 21-CFR-175.104
-------------	--

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.

Stand: 10/2013