

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie ist für Anwendungen geeignet, bei denen einerseits eine gute und zuverlässige Haftung, andererseits aber auch eine einfache und problemlose Entfernbarkeit gewünscht wird.

Sie ist für die nachträgliche Beschriftung im Thermotransferverfahren entwickelt worden.

# Polyester

## Universalfolie

### Art.-Nr.: F2860

Folienwerkstoff	Polyester
Farbe	Weiss
Oberfläche	matt
Stärke Folie	0,058 mm
Stärke Klebstoff	ca.0,02 mm
Stärke Schutzpapier	ca. 91 g/m <sup>2</sup>
Schutzpapierart	Papier
Klebstoff	ablösbar (Acrylatbasis)

Klebkraft (N/25mm)	Rostfreiem Stahl	10,0
	Polycarbonat	12,5
	Glas	8,8
	Polypropylen	2,3

Gemessen nach Finat Testmethode FTM2 nach 72 Stunden Lagerung bei 23 ° C.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 120°C	
Haltbarkeit	Innen:	Nahezu unbegrenzt
	Aussen:	2 bis 3 Jahre
Lagerung	2 Jahre	

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.