

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie wurde für die nachträgliche Beschriftung im Thermotransferdruckverfahren entwickelt. Ihre glatte Materialoberfläche ermöglicht eine flächige, deckende Farbübertragung für präzise Beschriftung.

Die Folie eignet sich für die Verklebung auf Metall und Kunststoff und zeichnet sich durch eine hohe Klebkraft aus.

POLYESTER

Universalfolie

Art.-Nr.: F3280

Folienwerkstoff	Polyester
Farbe	Weiss
Oberfläche	Seidenmatt
Stärke Folie	0,050 mm
Stärke Klebstoff	0,022 mm
Stärke Schutzpapier	0,056 mm
Schutzpapierart	Glassine Papier
Klebstoff	Permanent haftend

Klebkraft (N/25mm)	Stahl, rostfrei	16	PBT	16
	Glas	19	Polypropylen	17

Gemessen nach Testmethode FTM 1. (Modifiziert auf 72 h Kontaktzeit)

Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 150°C
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz: Mind. 2 Jahre

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.