

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Laminatfolie bietet neben besonderen Design-Effekten einen hervorragenden Schutz des Drucks vor Witterungseinflüssen, Abrieb und chemischen Belastungen bei Anwendungen auf Etiketten.

Die Folie ist mit einer Polyesterschutzabdeckung für eine extrem hohe Transparenz ausgerüstet.

## POLYESTER

**Laminatfolie**

**Art.-Nr.: L2060**

Folienwerkstoff	Polyester
Farbe	Transparent
Oberfläche	Matt
Stärke Folie	0,025 mm
Stärke Klebstoff	0,020 mm
Stärke Schutzpapier	0,038 mm
Schutzpapierart	Polyester, einseitig silikonisiert
Klebstoff	Permanent haftend

Klebkraft (N/25mm)	Aluminium, blank	11	Aluminium, eloxiert	11
	Stahl	12	Lack auf Acrylharzbasis	12
	Polyethylen	8	Polystrol	11

Gemessen nach Finat Testmethode FTM1 nach 72 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 150°C		
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz:	2 – 3 Jahre	
	Im Inneneinsatz:	Nahezu unbegrenzt	

Zulassungen	UL File	MH 11410
	CSA File	099316-L-000

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.