

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie löst eine Vielzahl von Kennzeichnungsaufgaben und ist kompatibel zu den gängigen Druckverfahren.

# Teslin

Darüberhinaus zeichnet sie sich durch eine hervorragende Haftung auf unterschiedlichen Untergründen aus, was einen universellen Einsatz ermöglicht

## Spezialfolie

### Art.-Nr.: S2540

Folienwerkstoff	Teslin / PPG
Farbe	Weiss
Oberfläche	Matt
Stärke Folie	0,175 mm
Stärke Klebstoff	0,020 mm
Stärke Schutzpapier	0,080 mm
Schutzpapierart	Kraftpapier
Klebstoff	Permanent haftend
Klebkraft (N/10mm)	Stahl, rostfrei 43,8 Polycarbonat 45,9 Polypropylen 32,8

Gemessen nach 72 h Lagerung bei 22° C. Messung :180°- Peel, Geschwindigkeit 305 mm/min, Breite 25 mm .  
Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte.  
Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 149°C
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz: Keine Angaben Im Inneneinsatz: Keine Angaben

Zulassungen	Keine Angaben
-------------	---------------

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.