

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie löst eine Vielzahl von Kennzeichnungsaufgaben bei Geräten, die extremer Chemikalien- und Abriebbelastungen ausgesetzt sind.

Sie zeichnet sich vor allem durch eine hervorragende Haftung auf Pulverlackoberflächen und leicht öligen Untergründen. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch eine hervorragende Haftung auf niedrigenergetischen Untergründen aus.

## POLYESTER

**Spezialfolie**

**Art.-Nr.: S2950**

Folienwerkstoff	Polyester
Farbe	Silber
Oberfläche	Matt
Stärke Folie	0,050 mm
Stärke Klebstoff	0,046 mm
Stärke Schutzpapier	0,056 mm
Schutzpapierart	Glassine Papier, beidseitig silikonisiert
Klebstoff	Permanent haftend

Klebkraft (N/10mm)	Aluminium	6,3	Stahl, rostfrei	8,0
	Polycarbonat	7,4	Phenolharz	6,8
	ABS	7,5	Polystrol	7,5
	Polypropylen	6,4	HD-Polyethylen	4,0
	LD-	5,1	Glatter Pulverlack	7,7
	Polyethylen			

Gemessen nach Finat Testmethode FTM2 nach 72 h Lagerung bei 40° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 150°C
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz: 2 – 3 Jahre Im Inneneinsatz: Nahezu unbegrenzt

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.