

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie zeichnet sich durch Ihre Beschriftung im Thermotransferdruckverfahren sowie einer hohen Übertragungssicherheit aus.

Einmal verklebt, lassen sich Schilder dieser Folie nur sehr schwer unzerstört auf einen anderen Untergrund übertragen.

Es besitzt eine exzellente Beständigkeit gegen UV, Feuchtigkeit und Temperatur.

# Polyolefin

## Sicherheitsfolie

### Art.-Nr.: S3110

Folienwerkstoff	Polyolefin
Farbe	Weiss
Oberfläche	Matt
Stärke Folie	0,072 mm
Stärke Klebstoff	0,023 mm
Stärke Schutzpapier	0,086 mm
Schutzpapierart	Glassine Papier
Klebstoff	Permanent haftend, übertragungssicher
Klebkraft (N/m)	Keine Angaben, da Folie sich beim Test nur Stückweise ablösen läßt
	Gemessen nach Finat Testmethode FTM1 nach 72 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.
Temperaturbeständigkeit	- 25°C bis + 80°C
Haltbarkeit	Im Inneneinsatz: 2 Jahre

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.