

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie zeichnet sich durch Ihre Beschriftung im Thermotransferdruckverfahren sowie einer hohen Übertragungssicherheit aus.

PE

Einmal verklebt, lassen sich Schilder dieser Folie nur sehr schwer unzerstört auf einen anderen Untergrund übertragen.

Sicherheitsfolie**Art.-Nr.: S3210**

Folienwerkstoff	PE
Farbe	Weiss
Oberfläche	halbglänzend
Stärke Folie	0,050 mm
Stärke Klebstoff	0,020 – 0,023 mm
Stärke Schutzpapier	56 my
Schutzpapierart	Glassine Papier
Klebstoff	Permanent haftend, übertragungssicher
Reißfestigkeit	Nicht messbar
Prüfklima	23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Schmelzpunkt	72 °C
Sicherheitsmerkmal	- 40 °C bis +80°C
Anwendung:	Innenbereich

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.