

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Farbfolie ist beständig gegen alle Witterungseinflüsse und formstabil. Einmal verklebt, lassen sich Schilder dieser Folie nicht unzerstört auf einen anderen Untergrund übertragen.

# PVC

### Sicherheitsfolie

Die Folie zeichnet sich durch eine ausgezeichnete Klebkraft aus. Sie eignet sich auch für schwer zu beklebende Oberflächen wie z. B. raue, poröse Oberflächen, Hammerschlaglacke und niedrigenergetische Kunststoffe.

### Art.-Nr.: S2020

Folienwerkstoff	PVC, gegossen (Mischpolymerisat)
Farbe	Weiss
Oberfläche	Matt
Stärke Folie	0,050 mm
Stärke Klebstoff	0,030 mm
Stärke Schutzpapier	0,075 mm
Schutzpapierart	Verdichtetes Papier, beidseitig silikonisiert
Klebstoff	Permanent haftend

Klebkraft (N/25mm)	Stahl, rostfrei	28	Aluminium	28
	Aluminium, anodisiert	26	Acryllack	22
	ABS	22	Polypropylen	16

Gemessen nach Finat Testmethode FTM1 nach 72 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 150°C (verklebt auf Aluminium)		
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz:	5-7 Jahre	
	Im Inneneinsatz:	Nahezu unbegrenzt	

Zulassungen	UL File	MH 11410 MH 16411
	CSA	Aktenzeichen 99316

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.