

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Sicherheitsfolie ist speziell für die übertragungssichere Kennzeichnung entwickelt worden. Sie ist in einem unversehrten Zustand mit einem nicht sichtbaren VOID-Schriftzug ausgestattet, der bei Ablöseversuchen am Untergrund haften bleibt. Etiketten aus diesem Material können nicht unzerstört übertragen werden.

Die Folie eignet sich für die Verklebung auf den unterschiedlichsten Untergründen.

Folienwerkstoff	Polyester
Farbe	Weiss
Oberfläche	Glänzend
Stärke Folie	0,050 mm
Stärke Klebstoff	0,025 – 0,028 mm
Stärke Schutzpapier	0,075 mm
Schutzpapierart	Papier
Klebstoff	Permanent haftend, VOID
Klebkraft (N/m)	Keine Angaben

Gemessen nach Finat Testmethode FTM1 nach 72 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 150°C (VOID-Effekt bis 40°C gegeben)
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz: 2 Jahre

Zulassungen	UL recognized	MH 16635(N)
	CSA listed	Nr. 099214-L-000

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.

# POLYESTER

## Sicherheitsfolie

### Art.-Nr.: S2350