

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Sicherheitsfolie ist speziell für die übertragungssichere Kennzeichnung entwickelt worden. Sie ist in einem unversehrten Zustand mit einem nicht sichtbaren Schriftzug „VOID“ ausgestattet, der bei Ablöseversuchen am Untergrund haften bleibt. Etiketten aus diesem Material können nicht unzerstört übertragen werden.

## POLYESTER

### Sicherheitsfolie

Art.-Nr.: S2420

Die Folie eignet sich auch für die Verklebung auf schwierigen und niedrigerenergetischen Untergründen wie Polyethylen, Polypropylen oder silikonisierte Hammerschlaglacke.

Folienwerkstoff	Polyester
Farbe	Silber
Oberfläche	matt
Stärke Folie	0,056 mm
Stärke Klebstoff	0,020 mm
Stärke Schutzpapier	0,094 mm
Schutzpapierart	Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert
Klebstoff	Permanent haftend, Schriftzug VOID, mod. Acrylat

Klebkraft (N/25mm)	Aluminium	17	Stahl, rostfrei	17
	Polypropylen	12	Polyethylen	8
	ABS	15	Lack auf	11
			Acrylbasis	
	Acrylglas	17		

Gemessen nach Finat Testmethode FTM1 nach 72 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 120°C		
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz:	2-3 Jahre	
	Im Inneneinsatz:	Nahezu unbegrenzt	

Zulassungen	UL File	MH 11410
	CSA File	099316-L-000

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.