

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Sicherheitsfolie ist speziell für die übertragungssichere Kennzeichnung entwickelt worden. Sie ist in einem unversehrten Zustand mit einem nicht sichtbaren Schriftzug „VOID“ ausgestattet, der bei Ablöseversuchen am Untergrund haften bleibt. Etiketten aus diesem Material können nicht unzerstört übertragen werden.

Die Folie eignet sich auch für die Verklebung auf schwierigen und niedrigerenergetischen Untergründen wie Polyethylen, Polypropylen oder silikonisierte Hammerschlaglacke.

POLYESTER

Sicherheitsfolie

Art.-Nr.: S2410

Folienwerkstoff	Polyester
Farbe	Weiss
Oberfläche	glänzend
Stärke Folie	0,050 mm
Stärke Klebstoff	0,020 mm
Stärke Schutzpapier	0,081 mm
Schutzpapierart	Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert
Klebstoff	Permanent haftend, Schriftzug VOID, mod. Acrylat

Klebkraft (N/25mm)	Aluminium	17	Stahl, rostfrei	17
	Polypropylen	12	Polyethylen	8
	ABS	15	Lack auf	11
			Acrylbasis	
	Acrylglas	17		

Gemessen nach Finat Testmethode FTM1 nach 72 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 120°C		
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz:	2-3 Jahre	
	Im Inneneinsatz:	Nahezu unbegrenzt	

Zulassungen	UL File	MH 16411
	CSA File	099316-L-000

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.