

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie zeichnet sich durch hohe Formstabilität, sehr gute Temperaturverträglichkeit sowie Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und UV-Einwirkung.

PVC

Das Material bietet vor allem für den Thermotransferdruck eine ausgezeichnete Druckqualität.

Sicherheitsfolie

Der Klebstoff hat eine exzellente Haftung und eignet sich zur Verwendung auf vielen Substraten.

Art.-Nr.: S2470

Folienwerkstoff	PVC, gegossen
Farbe	silber
Oberfläche	glänzend
Stärke Folie	0,050 mm
Stärke Klebstoff	30 g/sm
Stärke Schutzpapier	90 g/sm
Schutzpapierart	Polycoated Glassine Liner
Klebstoff	Permanent haftend (Acrylbasis)

Klebkraft (N/25mm)	Initial (FTM1)	24 Stunden (FTM1)		
	Stahl	16,5	Stahl	19,3
	Glas	15,5	Glas	21,0

Gemessen nach Finat Testmethode. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 100°C		
Lagerung	2 Jahre	(+22°C / 50% rel. Luftfeuchte)	

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.