

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Folie wurde für die nachträgliche Beschriftung mit individuellen Daten vorgesehen. Sie lassen sich von den meisten im Markt befindlichen Einfarb-Laserdruckern verarbeiten.

Die Folie eignet sich für die dauerhafte Verklebung auf schwierigen Oberflächen, wie beispielsweise Polyethylen und Polypropylen.

POLYESTER

Bogenware

Art.-Nr.: S2630

Folienwerkstoff	Polyester
Farbe	transparent
Oberfläche	Matt
Stärke Folie	0,063 mm
Stärke Klebstoff	0,020 mm
Stärke Schutzpapier	ohne Angabe
Schutzpapierart	Verdichtetes Papier, einseitig silikonisiert
Klebstoff	Permanent haftend

Klebkraft (N/25mm)	Aluminium	21	Stahl, rostfrei	21
	Polypropylen	17	Polyethylen	13
	ABS	20	Lack auf Acrylharzbasis	15
	Acrylglas	21		

Gemessen nach Finat Testmethode FTM1 nach 72 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbeständigkeit	- 40°C bis + 150°C		
Haltbarkeit	Im Außeneinsatz:	2 – 3 Jahre	
	Im Inneneinsatz:	Nahezu unbegrenzt	

Zulassungen	UL File	MH 11410
	CSA File	Aktenzeichen 99316

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.