

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieses holzfreie fluoreszierende Druckpapier wurde für die nachträgliche Beschriftung durch Laserdrucker, Kopierer und Inkjet-Drucker sowie Matrixdrucker und Schreibmaschine entwickelt.

## PAPIER

**Universalpapier**

**Art.-Nr.: S3090**

Das Papier eignet sich für die Verklebung auf den unterschiedlichsten Untergründen.

Folienwerkstoff	Papier
Farbe	leuchtgelb, leuchtorange, leuchttrot, leuchtpink, leuchtgrün
Oberfläche	matt
Stärke Papier	0,081 mm
Stärke Klebstoff	-
Stärke Schutzpapier	-
Schutzpapierart	Papier
Klebstoff	Permanent haftend
Klebkraft (N/m)	Keine Angaben

Gemessen nach Finat Testmethode FTM9 nach 72 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperatur -15°C bis +80°C (Kleber)

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.