

PRODUKTBESCHREIBUNG

Diese Sicherheitsfolie ist speziell für die übertragungssichere Kennzeichnung entwickelt worden. Sie ist in einem unversehrten Zustand mit einem nicht sichtbaren Dreiecksymbol-Muster ausgestattet, der bei Ablöseversuchen am Untergrund haften bleibt. Etiketten aus diesem Material können nicht unzerstört übertragen werden.

POLYESTER

Sicherheitsfolie

Art.-Nr.: S3220

Die Folie eignet sich für die Verklebung auf den unterschiedlichsten Untergründen.

Folienwerkstoff	Polyester
Farbe	weiss
Oberfläche	Matt
Stärke Folie	0,053 mm
Stärke Klebstoff	0,020 mm
Stärke Schutzpapier	0,077 mm
Schutzpapierart	Glassine Papier
Klebstoff	Permanent haftend, Dreiecksymbol-Muster
Klebkraft (N/25mm)	Glas(nach 48 H) 6

Gemessen nach Finat Testmethode FTM1 nach 72 h Lagerung bei 23° C. Die angegebenen Klebkraftwerte sind Durchschnittswerte. Sie sind nicht für Spezifikationen geeignet.

Temperaturbereich: -40 °C bis +150°C
Funktionalität des Dreiecksymbols bis ca. + 80°C

Zulassungen UL MH 18072

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Bitte beachten Sie die von Althaus Etiketten GmbH herausgegebenen Verarbeitungshinweise.